

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

Metropolitan Systems Complete Adhesivo T&G (MSC) T&G (3124227)

2. FABRICANTE

Metropolitan Hardwood Floors
 811 Cliveden Avenue, Delta, BC V3M 5R6, Canadá
 8106 South 216th Street, Kent, WA 98032, EE. UU.
 1-800-992-3163 (Canadá)
 1-800-851-7056 (EE. UU.)
 www.metrofloors.com

3. DESCRIPCIÓN

Metropolitan Systems Complete Adhesivo T&G (MSC) es un adhesivo avanzado para pisos de madera basado en emulsión copolímera no cristalizada con excelente resistencia de unión. Es apto para pisos de madera de ingeniería o laminados y está aprobado para su uso con calefacción radiante. MSC Adhesivo T&G cumple con la clasificación D3 (EN204) para adhesivos no estructurales destinados a unir productos de madera y paneles.

Características y beneficios clave

- Fuerte y resistente
- Resistente al agua y a los álcalis
- Resistencia de unión definitiva
- Aplicación sencilla
- Grado comercial
- Libre de isocianatos
- Ideal para instalación sobre subsuelo con calefacción radiante

Aplicación:

MSC T&G se utiliza en pisos de madera de ingeniería y laminados para juntas de lengüeta y ranura en pisos flotantes. Seca translúcido y es resistente a la humedad una vez curado. MSC T&G forma una unión resistente entre la lengüeta y la ranura y brinda durabilidad a una temperatura ambiente de 20 °C. Es un adhesivo muy recomendable para pisos flotantes con calefacción radiante.

- Madera de ingeniería
- Laminado

Preparación y cobertura

Las superficies a encolar deben estar limpias y libres de polvo, grasa o aceite. Si el subsuelo es de concreto, se recomienda una barrera de vapor, como polietileno, entre la espuma de la subcapa y el concreto. Aplique un cordón de 2 mm de adhesivo dentro de la ranura de cada panel. Fije el panel con la ayuda de un taco de golpe y un mazo según sea necesario. Deje secar el adhesivo durante un día antes de someter el piso a tránsito normal. Si utiliza cinta para mantener las juntas firmes, use una cinta de enmascarar de baja adhesión para superficies delicadas, como 3M

Scotch-Blue 2080 o Yellow Low Adhesion Frog Tape. Asegúrese de retirar la cinta al final de cada jornada de trabajo; no la deje sobre el piso durante la noche y, bajo ninguna circunstancia, la mantenga más de 12 horas, ya que podría causar daños. MSC T&G se suministra listo para usar y no requiere mezclado. Un frasco de 500 ml debería cubrir 500 pies lineales con un cordón de 2 mm de ancho.

Almacenamiento

MSC T&G es estable y se conserva bien por al menos 9 a 12 meses a una temperatura ambiente de 20 °C. No almacenar junto a calefactores ni a temperaturas muy altas de 65 °C o más. MSC T&G se envasa en contenedores de plástico o polietileno. No almacenar en recipientes metálicos sin revestir, ya que se producirán reacciones entre el adhesivo y el contenedor sin revestir, causando manchas oscuras y contaminantes. EVITE CONGELAR.

Limpieza

Limpie de inmediato el exceso de adhesivo que sobresalga entre los paneles con un paño húmedo. Los cepillos, rodillos, pistolas de adhesivo y esparcidores pueden limpiarse fácilmente con agua y esponja; el agua tibia limpia mejor. Mantenga el equipo de aplicación en agua después de usarlo para facilitar la limpieza.

4. DATOS TÉCNICOS

Propiedades físicas

Complete™ Adhesivo T&G	
Descripción	
Tipo	Polímero híbrido
Apariencia	Pasta de emulsión blanca
Sólidos	55 - 56%
Gravedad específica	1.06
Viscosidad	4,500 cps
Olor	Leve o inexistente
Inflamabilidad	No inflamable
COV	0 g/L

Tiempo de curado:

El adhesivo seca en 2 a 3 horas, pero permita 24 horas para el curado completo.

Cumplimiento SCAQMD

Cumple con los límites actuales de COV regulados según la Norma #1168 – Aplicaciones de adhesivos y selladores.



Para más información, visite: metrofloors.com

Metropolitan Hardwood Floors Inc.
 811 Cliveden Avenue, Delta, BC V3M 5R6, Canadá 1-800-992-3163 (Canadá)

Metropolitan Hardwood Floors (US) Inc.
 8106 South 216th Street, Kent, WA 98032, USA 1-800-851-7056 (EE. UU.)

 @metropolitanfloors

 Metropolitan Floors Inc

 Metropolitan Floors