

1. NOM DU PRODUIT

Metropolitan Systems Complete T&G Glue (MSC) T&G (3124227)

2. FABRICANT

Parquets métropolitains
 811 Cliveden Avenue, Delta, BC V3M 5R6, Canada
 8106 South 216th Street, Kent WA 98032, États-Unis
 1-800-992-3163 (Canada)
 1-800-851-7056 (États-Unis)
 www.metrofloors.com

3. DESCRIPTION

Colle T&G complète Metropolitan Systems (MSC)
 La colle T&G est un adhésif en émulsion avancée à base de copolymère non cristallin, offrant une excellente force d'adhérence. Elle est adaptée à une utilisation avec des planchers en bois d'ingénierie ou en stratifié, et est approuvée pour une utilisation avec le chauffage radiant. La colle T&G MSC répond aux exigences de la classification D3 (EN 204) pour les adhésifs non structurels destinés à l'assemblage de produits en bois et en panneaux.

Principales caractéristiques et avantages

- Fort et résilient
- Résistant à l'eau et aux alcalis
- Force de liaison ultime
- Application facile
- Qualité commerciale
- Sans isocyanates
- Idéal pour une installation sur un sous-plancher chauffant radiant

Application:

MSC T&G est utilisé sur les parquets contrecollés et stratifiés pour le collage des joints à rainure et languette dans les installations de planchers flottants. Il sèche de manière translucide et devient résistant à l'humidité une fois durci. MSC T&G forme une liaison souple et durable entre la languette et la rainure, offrant une excellente tenue à température ambiante (environ 20 °C). C'est une colle très prisée pour les planchers flottants compatibles avec le chauffage radiant.

- Bois franc d'ingénierie
- Stratifié

Préparation et excédent

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse ou d'huile. Si le sous-plancher est en béton, l'utilisation d'un pare-vapeur, tel qu'un film en polyéthylène, est recommandée entre la mousse de sous-couche et le béton. Appliquez un cordon de colle de 2 mm dans la rainure de chaque panneau. Emboîtez les panneaux à l'aide d'un bloc de frappe et d'un maillet, selon les besoins. Laissez sécher la colle pendant 24 heures avant de soumettre le sol à un trafic normal.

Si vous utilisez du ruban adhésif pour maintenir les joints serrés, choisissez un ruban de masquage pour surfaces délicates, à faible adhérence, tel que le 3M Scotch-Blue.

Il est recommandé d'utiliser un ruban adhésif de type FrogTape 2080 ou un ruban jaune à faible adhérence. Veuillez à retirer le ruban à la fin de chaque journée de travail : ne le laissez pas en place pendant la nuit. En aucun cas, le ruban ne doit rester sur le sol plus de 12 heures, sous peine d'endommager la surface. MSC T&G est prêt à l'emploi et ne nécessite aucun mélange. Un flacon de 500 ml permet de couvrir environ 500 pieds linéaires, sur la base d'un cordon de colle de 2 mm de largeur.

Stockage

MSC T&G est un produit stable, se conservant bien pendant 9 à 12 mois à température ambiante (environ 20 °C).

Ne pas stocker à proximité de sources de chaleur, comme des radiateurs, ni à des températures élevées (65 °C ou plus). MSC T&G est conditionné dans des récipients en plastique ou en polyéthylène. Ne pas stocker dans des contenants métalliques non doublés, car des réactions chimiques peuvent survenir entre l'adhésif et le métal, entraînant la formation de taches foncées et de contaminants. TENIR À L'ABRI DU GEL.

Nettoyage

Essuyez immédiatement l'excédent de colle qui déborde entre les panneaux à l'aide d'un chiffon humide. Les pinces, rouleaux, pistolets à colle et épandeurs peuvent être facilement nettoyés à l'eau, de préférence chaude, à l'aide d'une éponge. Après utilisation, laissez tremper le matériel d'application dans l'eau pour faciliter le nettoyage.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés physiques

Complete™ Colle T&G	
Description	
Taper	Polymère hybride
Apparence	Pâte d'émulsion blanche
Solides	55 - 56%
Densité spécifique	1.06
Viscosité	4 500 cps
Odeur	Léger à nul
Inflammabilité	Ininflammable
COV	0 g/L

Temps de séchage :

L'adhésif sèche en 2 à 3 heures, mais il faut compter 24 heures pour qu'il durcisse complètement.

Conforme au SCAQMD

Conforme aux limites actuelles de COV réglementées par la règle n° 1168 – Applications d'adhésifs et de produits d'étanchéité.



Pour en savoir plus, visitez : metrofloors.com

Planchers de bois franc métropolitains inc.
 811, avenue Cliveden, Delta, BC V3M 5R6, Canada 1-800-992-3163 (Canada)

Parquets en bois dur métropolitains (États-Unis) Inc.
 8106 South 216th Street, Kent, WA 98032, États-Unis 1-800-851-7056 (États-Unis)

