

Adhésif universel résilient
haut de gamme




METROPOLITAN SYSTEMS

CompleteTM Resilient

Adhésif


- Tolérance élevée à l'humidité jusqu'à 99 % HR
- PSA ultra-agressif - Haut pouvoir adhésif et forte adhérence
- Idéal pour les produits LVT/LVP/AMB et les produits à base de fibre de verre

CONTENU NET : 4 GALLONS U.S. (15,14 L)

Utilisations : L'adhésif universel résilient haut de gamme de METROPOLITAN SYSTEMS Complete (MSC) est formulée pour l'installation de revêtements de sol LVT et de planches de vinyle en feuilles à dos de fibre de verre et de revêtements de sol résilients à dos de vinyle, dimensionnellement stables. MSC Resilient est certifié CRI Green Label Plus et est conforme à la norme SCAQMD 1168.

Préparation du support : Respecter les directives du fabricant de revêtements de sol en ce qui concerne les niveaux admissibles d'humidité du béton. Le support en béton doit être durci au moins 28 jours et préparé conformément à la norme ASTM F710. Toutes les dalles en béton doivent avoir un pare-vapeur intact, conformément à la norme ASTM E1745. Des tests d'humidité sont requis pour les sous-planchers en béton. Le test d'humidité doit être effectué par le test d'humidité relative sur place ASTM F2170 avec des lectures ne dépassant pas quatre-vingt-dix-neuf (99) pour cent ou le test de chlorure de calcium ASTM F1869 avec un MVER ne dépassant pas douze (12) livres par mille (1 000) pieds carrés par vingt-quatre (24) heures. La valeur maximale du pH ne doit pas dépasser 12.

Couverture et sélection à la truelle :



Truelle à encoche en U de 1,6 x 0,8 x 0,8 mm



Rouleau de 9,5 mm (3/8")

Supports poreux : Truelle à encoche carrée de 1,6 x 1,6 x 1,6 mm (1/16 po x 1/16 po x 1/16 po) ; 12-16 m2/3.78 L (125–175 pi²/gal)

Supports non poreux : Truelle à encoche en U de 1,6 x 0,8 x 0,8 mm (1/16 po x 1/32 po x 1/32 po) ; 16-23 m2/3.78 L (175–250 pi²/gal)

Vinyle en lés avec envers mousse ou envers en fibre de verre / Vinyle à envers lisse ou dalles de moquette sans PVC : Rouleau de 9,5 mm (3/8") ; 23-33 m2/3,78 L (250-350 pi²/gal.) (Si le taux d'épandage recommandé est dépassé, une perte d'adhérence peut se produire. N'est pas destiné à être utilisé avec un produit à base rigide fixé par un tampon.

Instructions d'application : **1)** Se référer à toutes les recommandations et approbations du fabricant avant l'installation. **2)** Pour usage intérieur uniquement. **3)** Lire attentivement la fiche technique du produit et la fiche de données de sécurité (FDS) avant l'installation. **4)** Pour de meilleurs résultats, installer à 70 °F [21 °C] (+/- 5°) et 50 % d'humidité relative (+/- 5 %). **5)** Pour choisir la truelle appropriée, consulter le guide des truelles figurant sur cette étiquette. **6)** Étalez l'adhésive à l'aide de la truelle recommandée. Lors de la pose sur un support poreux, le revêtement peut être posé dans une colle humide ou sèche collante. Pour une pose humide, étaler l'adhésif, attendre environ 10 à 15 minutes pour permettre à l'adhésive de s'évaporer. La pose humide permet au revêtement de bouger jusqu'à ce que l'adhésive ait pris, ce qui donne une installation permanente. Les revêtements de sol ne pourront pas être enlevés sans être endommagés de manière significative lorsqu'ils sont posés par la méthode humide. Lors de la pose de carreaux ou de lames de vinyle, il est recommandé de laisser l'adhésif devenir collant et sec au toucher avant de procéder à l'installation. Une fois que l'adhésive est devenue collante et sèche, le revêtement de sol doit être posé dans les 12 heures. Lors de l'utilisation de la méthode d'installation sèche et collante, le temps de repositionnement est limité. Le temps de séchage dépend de la température et de l'humidité de l'environnement. Dans l'heure qui suit l'application de l'adhésif sur le revêtement, vous DEVEZ rouler l'ensemble de l'installation à l'aide d'un rouleau à trois sections de 45,3 kg (100 livres) pour vous assurer que l'adhésive est bien entrée en contact avec le revêtement.

Nettoyage : Enlever immédiatement l'adhésive mouillée à l'aide d'un chiffon humide. Utiliser de l'essence minérale pour enlever l'adhésive séchée. Attention : Les essences minérales sont inflammables. Lire et respecter toutes les précautions figurant sur l'étiquette de l'emballage.

Applications recommandées : Résidentiel / Commerces légers et lourds / Soins de santé / Institutions. Non recommandé pour les charges roulantes lourdes.

Supports recommandés : Béton / Sous-couches à base de Portland / Sous-couches en liège / Plâtre correctement préparé / Contreplaqué approuvé par l'APA I Terrazzo / Sous-couches en fibre-ciment / Sous-planchers chauffés par rayonnement / VCT correctement préparé (couche unique) / Feuille de vinyle correctement préparée (couche unique, entièrement collée)

Restrictions : **1)** Pour les installations intérieures uniquement. **2)** Le sol doit être acclimaté conformément aux instructions du fabricant. **3)** Ne pas installer lorsque l'humidité relative du béton est supérieure à 99 %, conformément à la norme ASTM F2170. **4)** Ne pas installer lorsque le MVER est supérieur à 12 lb par 1 000 pi² par 24 heures, conformément à la norme ASTM F1869. **5)** Bien que MSC Resilient soit un adhésif tolérant à l'humidité, il ne forme pas de barrière à la vapeur d'eau et ne protège pas les revêtements de sol des dommages causés par l'humidité. L'utilisation d'un dispositif d'atténuation de l'humidité peut s'avérer nécessaire pour les bétons à forte teneur en eau. **6)** Ne pas installer lorsque le pH est supérieur à 12. **7)** Installer uniquement lorsque la température du support se situe entre 10° et 32°C (50° et 90°F). **8)** Ne pas installer dans une colle humide sur des supports non poreux. **9)** Ne pas appliquer sur les résidus de colle. **10)** La stabilité dimensionnelle de certains revêtements de sol en vinyle est très sensible aux fluctuations des conditions ambiantes. Metropolitan Hardwood Floors n'est pas responsable des problèmes d'installation causés par des changements de dimensions dans les revêtements de sol. **11)** Il est de la seule responsabilité de l'installateur de déterminer l'adéquation et la compatibilité de l'adhésive avec l'utilisation prévue par l'utilisateur.

Données techniques :

Couleur : Paille claire

Contenu en COV : <1 gramme par litre

pH : 7.25

Cohérence : Coller

Durée de Conservation : Deux ans dans un emballage non ouvert

Stockage : 4°-35°C (40°-95°F)

Température d'application : 10°-32°C (50°-90°F)

Restrictions de circulation : Circulation piétonnière après 12 heures, circulation intense après 24 heures pour un durcissement par voie humide. Un trafic piétonnier léger est autorisé immédiatement après le laminage, un trafic lourd est autorisé après 12 heures pour le durcissement sèche. **Temps ouvert :** Jusqu'à 12 heures en fonction de la porosité et des conditions environnementales Stabilité au gel/dégel : 5 cycles à -7 °C (20 °F)

Composition/information sur les ingrédients :

Composants dangereux : Ce produit n'est pas dangereux selon le Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH).

Proposition 65 :

⚠ AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à l'acrylate de 2-éthylhexyle, reconnue comme cancérigène par l'État de la Californie. Pour plus de détails, veuillez consulter www.P65Warnings.ca.gov.

Premiers secours : Après une inhalation : Donner de l'air frais ou de l'oxygène ; consulter un médecin. En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

Après un contact avec la peau : Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer. Après un contact avec les yeux : Rincer les yeux pendant plusieurs minutes sous l'eau courante et en écartant bien les paupières. Après une ingestion : Rincer la bouche avec de l'eau. Boire 1 ou 2 verres d'eau, mais ne pas forcer le vomissement. Ne pas donner de liquides à une personne étourdie, en convulsion ou inconsciente. Si le vomissement se produit de façon spontanée, maintenir la tête en dessous du niveau des hanches pour prévenir l'aspiration. Consultez un médecin.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ DE PRODUIT GARDER HORS LA PORTÉE DES ENFANTS

Garantie Limitée : Ce produit est vendu sous réserve d'une garantie limitée et des conditions d'utilisation associées fournies par Metropolitan Hardwood Floors (États-Unis). Dans la mesure permise par la loi, Metropolitan exclut toute garantie implicite de qualité marchande et de convenance précise à un usage particulier, ainsi que tout dommage indirect ou consécutif découlant de la vente, de l'achat ou de l'utilisation de ce produit. Pour plus de détails sur la garantie limitée ou pour consulter la fiche de données de sécurité (FDS) relative aux exigences en matière de santé, de sécurité et d'environnement, rendez-vous sur metrofloors.com.



Pour les instructions en français, visitez le site www.metrofloors.com/accessories



Pour les instructions en espagnol, visitez le site www.metrofloors.com/accessories



Metropolitan Hardwood Floors Inc.
811 Cliveden Avenue, Delta, BC V3M 5R6, Canada
1-800-992-3163 (Canada)
Metropolitan Hardwood Floors (US) Inc.
8106 South 216th Street, Kent, WA 98032, USA
1-800-851-7056 (USA)



©2025 Metropolitan Hardwood Floors Inc.
Produit N° 3124223

**Complete™
Urethane**

