

Adhésif uréthane
pour revêtements de sol en bois




METROPOLITAN SYSTEMS

CompleteTM Urethane

Adhésif uréthane pour revêtements de sol en bois

- Contrôle de l'humidité jusqu'à 100 % HR
- Pas de creux
- Durcissement rapide

CONTENU NET : 4 GALLONS U.S. (15,14 L)

Description du Produit : L'Adhésive uréthane pour revêtements de sol en bois de METROPOLITAN SYSTEMS Complete (MSC) est un adhésif uréthane monocomposant de haute performance, durcissant à l'humidité, qui élimine les zones creuses et offre une force d'adhérence puissante. MSC Urethane permet de contrôler l'humidité du sous-plancher jusqu'à 100 % d'humidité relative et 25 livres de MVER lorsque la méthode d'installation de contrôle d'humidité est utilisée.

Utilisations : Idéal pour la pose collée de tous les types de parquets en bois d'ingénierie et de sous-couches acoustiques, comme notre sous-couche à double encollage Premium et tous les sous-planchers courants pour les installations de parquets en bois.

Supports compatibles : Tous les supports répondant aux normes NWFA : béton, contreplaqué, OSB, terrazzo et céramique.

Préparation de la surface : Préparer selon les directives d'installation de la NWFA.

Le support doit être structurellement sain, durci, plat et sec et exempt de contaminants ou d'autres résidus susceptibles de nuire à une bonne adhérence. Pour l'application du MSC Urethane sur des carreaux de céramique, il est nécessaire de poncer la surface des carreaux et de passer l'aspirateur. La variation maximale acceptable du sol est de 3/16" dans un rayon de 10 pieds (4,7 mm dans 3 m).

Des tests d'humidité doivent être effectués sur toutes les sous-couches en béton. Les tests d'humidité doivent être effectués conformément à la norme ASTM F-1869 - Test de chlorure de calcium, ou à la norme ASTM F-2170 - Test de sonde d'humidité relative sur place. Consulter toujours le fabricant du revêtement de sol en bois pour connaître les exigences en matière d'humidité du sous-plancher et les procédures de test avant de procéder à l'installation. Si l'humidité du sous-plancher dépasse les exigences du fabricant du revêtement de sol, procéder à l'installation en utilisant la méthode de contrôle de l'humidité.

Dalle de béton : Doit être durci au moins 28 jours. Le pH doit être compris entre 7 et 10. Ne pas utiliser dans des zones soumises à une pression hydrostatique.

Terrazzo : La surface doit être poncée afin d'éliminer tous les polis et composés de glaçage. Après le ponçage, passer l'aspirateur pour éliminer toutes les particules non adhérentes. Nettoyer ensuite le support avec de l'essence minérale et laissez-le sécher avant de poser le revêtement de sol en bois.

Contreplaqué et sous-planchers de type OSB approuvés par l'APA : Les panneaux doivent être solidement fixés. Éliminer tout mouvement à l'aide de vis. Poncer tous les joints surélevés. Remplir et réparer les zones creuses. Se référer au fabricant de revêtements de sol pour connaître les directives concernant la différence de teneur en humidité entre le bois correctement acclimaté et les matériaux du sous-plancher.

Sous-planchers chauffants par rayonnement : Vérifier les spécifications du fabricant de revêtements de sol pour déterminer si le produit est approuvé pour une installation sur sous-planchers chauffants par rayonnement. Le MSC Urethane est approuvé pour une utilisation sur des sous-planchers chauffants par rayonnement à système hydronique, à condition que le système soit entièrement noyé dans le béton. Les chapes allégées doivent être apprêtées au préalable. Coupez le chauffage 48 heures avant l'installation et laissez le chauffage éteint jusqu'à 48 heures après la fin de l'installation.

Choix de la Truelle :



Truelle à encoche en V de 5,0 mm x 6,4 mm x 12,7 mm



Truelle à encoche carrée de 4,8 x 4,8 x 4,8 mm



Truelle à encoche en V de 6,4 x 6,4 mm



Truelle à encoche carrée de 1,6 x 1,6 x 1,6 mm

Il est très important d'utiliser la bonne truelle dentelée pour obtenir des résultats satisfaisants avec Complete Urethane.

Installation : 1) Lire et comprendre toutes les fiches de données de sécurité avant l'installation. Respecter les exigences fournies par le fabricant de revêtements de sol. **2)** Le support doit répondre aux conditions mentionnées précédemment avant le début de l'installation. **3)** Appliquer le MSC Urethane sur le support à l'aide de la truelle recommandée et poser le parquet sur l'adhésif « humide ». **REMARQUE :** Ne pas poser de revêtement de sol sur un Adhésive dont la peau est sèche. Le « temps ouvert » de l'Adhésive varie en fonction de la température et du niveau d'humidité - plus la température et l'humidité sont élevées, plus le temps ouvert est court. Plus la température et l'humidité sont basses, plus le temps d'ouverture est long. **4)** Pour une bonne adhérence de l'adhésif, il faut que 90 % de l'adhésif soit transféré sur le revêtement de sol. Vérifier périodiquement que le transfert se fait correctement.

Nettoyage : Retirer l'Adhésive de la surface du plancher en bois dès que possible, avant qu'il ne sèche. Utiliser un chiffon doux et de l'essence minérale avec précaution afin de ne pas endommager la finition. Nettoyer l'équipement et les outils avec des essences minérales pendant que l'adhésif est encore humide.

Données techniques :

Contenu en COV : <100 grammes/litre

MSC Urethane répond à toutes les exigences du district SCAQM

Cohérence : Liquide crémeux

Aptitude à l'application à la truelle : Lisse

Durée de conservation : Un an dans un emballage non ouvert

Stockage : 4,4°-35°C (40°-95°F) dans un endroit frais et sec

Température d'application : 18°-35°C (65°-95°F)

Restrictions de circulation : Circulation piétonne après 8 heures ; circulation intense après 24 heures

Temps ouvert : Jusqu'à 45 minutes, selon les conditions ambiantes

Stabilité à la congélation/décongélation : Stocker à une température supérieure à 4,4°C (40°F) dans un endroit frais et sec.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ DE PRODUIT GARDER HORS LA PORTÉE DES ENFANTS

Santé et sécurité :

Contient : Diphénylméthane-4-4'.

diisocyanate et diphénylméthane-diisocyanate polymérique

DANGER



Mentions de danger : Cause une irritation cutanée. Peut causer une réaction cutanée allergique.

Cause une sévère irritation des yeux. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Peut causer une irritation respiratoire.

Proposition 65 :

⚠ AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à la silice cristalline, quartz, reconnue comme cancérigène par l'État de la Californie. Pour plus de détails, veuillez consulter www.P65Warnings.ca.gov.

Précautions : Éviter de respirer les poussières, les fumées, les gaz, les brouillards, les vapeurs et les aérosols. Utilisez seulement dans des zones bien ventilées. Se laver minutieusement après manipulation. Portez des gants de protection, des vêtements de protection et une protection des yeux. Lorsque la ventilation du local est insuffisante, portez un équipement de protection respiratoire.

Premiers secours : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. **EN CAS**

D'INHALATION : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :** Laver à l'eau savonneuse. **EN CAS D'IRRITATION CUTANÉE :** Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** Rincer continuellement à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, le cas échéant, si cela peut être fait facilement, puis continuer à rincer.

Garantie limitée : Ce produit est vendu sous réserve d'une garantie limitée et des conditions d'utilisation associées fournies par Metropolitan Hardwood Floors (États-Unis). Dans la mesure permise par la loi, Metropolitan exclut toute garantie implicite de qualité marchande et de convenance précise à un usage particulier, ainsi que tout dommage indirect ou consécutif découlant de la vente, de l'achat ou de l'utilisation de ce produit. Pour plus de détails sur la garantie limitée ou pour consulter la fiche de données de sécurité (FDS) relative aux exigences en matière de santé, de sécurité et d'environnement, rendez-vous sur metrofloors.com.

Pour les incidents liés aux matières dangereuses [ou aux marchandises dangereuses] (déversement, fuite, incendie, exposition ou accident)

Appelez CHEMTREC jour et nuit

Sans frais au Canada et aux États-Unis - CHEMTREC 1-800-424-9300

Numéro local pour les appels à l'étranger - CHEMTREC +1 703-527-3887



Pour les instructions en français, visitez le site

www.metrofloors.com/accessories



Pour les instructions en espagnol, visitez le site

www.metrofloors.com/accessories



METROPOLITAN

SINCE 1992

Metropolitan Hardwood Floors Inc.

811 Cliveden Avenue, Delta, BC V3M 5R6, Canada

1-800-992-3163 (Canada)

Metropolitan Hardwood Floors (US) Inc.

8106 South 216th Street, Kent, WA 98032, USA

1-800-851-7056 (USA)



MADE IN THE USA

With domestic and foreign materials

©2025 Metropolitan Hardwood Floors Inc.
Produit N° 3124222

Complete™
Urethane

Urethane



3124222